

Adresgegevens

PLAATS:	Bergeijk
THEATER:	De Kattendans
ZAAL:	
Bezoekadres:	Eerselsedijk 4
Postcode Bezoekadres:	5571 CM
Postadres:	Postbus 65
Postcode Postadres:	5570 AB

Telefoon

Algemeen:	0497-571318
Kassa:	0497-575620

E-mail

Algemeen	info@kattendans.nl	
Verhuur:	a.gijsbers@kattendans.nl	Anke Gijsbers
Techniek	Techniek@kattendans.nl	Dennis Kwinten

Contactpersoon:

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer:	Ja
Aantal parkeerplaatsen:	div

Standaardtijden

Begin ochtend:	9:00/10.00	
Lunchtijd van:	12.30	tot 13.00
Einde middag:	17.00	
Begin avond:	19.30	
Aanvang voorstelling:	20.30	

Opmerking: Werktijden meestal in overleg met gezelschap.

Zitplaatsen

Incl. Techniek in zaal:	288
Maximaal:	300
Techniekplaatsen:	12

Theatertype: Vlakke vloer (lijst, vlakke vloer, variabel, podiumzaal)

Metingen

Dieptematen:

Van nul punt tot:	Achterwand zaal:	1477	cm
	rand balkon:	943	cm
	Voorzijde orkestbak:	nvt	cm
	Achterwand Toneeltoren:	714	cm

Breedtematen:

van hartlijn tot	zijbrug links:	658	cm
	wand toneeltoren links:	741	cm
	zijbrug rechts:	658	cm
	wand toneeltoren rechts:	775	cm

netto speelplan Openingsbreedte: 1000 cm

bruto speelplan

1500 cm

Hoogtematen:

van vloer (peil 0) tot

dak 905 cm

onderkant trek 785 cm

Laad- en losplaats

Bijzonderheden:	Niet overdekt, geen eigen ramp!!!
Maximale hoogte vrachtwagen:	nvt
Niveau laadvloer:	0
Niveau straat:	0
Aantal gelijktijdige te lossen vrachtauto's:	1

Afmetingen Deuren

	Breed	Hoog
Laat- en Los	240	306
Markus/schuifdeur toneel	496	298

Details Vloer

Materiaal/houtsoort:	hardhout	Afwerking zijtoneel:	hardhout
Helling(cm/m):	0	afwerking zaalvloer:	hardhout
Zwevend:	Ja		

Communicatie

Intercomverbinding

geluidsplaats:	Ja
geluidscabine:	Ja
Lichtcabine:	Ja
Toneel Links:	Ja
Toneel Rechts:	Ja

Kleedkamer afluistering:	Nee	
Type intercom:	Kenwood TK-3201	(wireless)
Aantal Headsets:	3	

Stoffering

Voordoek

Voordeek aanwezig:	Ja
Kleur voordeek:	rood
Plaats bediening voordeek:	rechts
Beweging voordeek:	recht

Potenplan

Trek:	Omschrijving	Opmerking
1	Poten	Vast
2		
3	Poten	
4		
5	Fries	
6	Poten	
7		
8		

9	Fries	
10	Poten	
11		
12	Nachtblauw tussendoek	
13	Fries	
14	Poten	
15		
16	Horizonbatterij	
17		
18	Font/achterdoek+Fries	
19	Horinzondoek	Vast

Trekken

Decortrek Max belasting	250 KG
Max Belasting onder ophangpunt	150 KG
Max Belasting tussenophangpunten	100 KG
Max Belasting buiten buitenste ophangpunt:	30 KG

Klimmateriaal

Hoogwerker Aanwezig:	Ja	ALP PHC1940
Soort Hoogwerker:	220V	
Vloerhoogte:	700	

Instrumenten

		Merk
Piano:	Ja	Yamaha
Vleugel:	Ja	Seiler

Licht

Type regeltafel:	High End Road Hog
Sturing:	DMX 5 polig

Rook

1x Antari 1200 Rookmachine
1x Martin Magnum Hazer

Krachtstroom: 32A

63 A

1x rechts	1x Links
1x Links	
2x Portaalbrug	

Armaturen: (los te gebruiken)

	Merk	Aantal	Opbrengst:
fresnels	Strand	6	1 KW
planoconvex	ADB	6	1 KW
Profiel	ETC	4	750 W
Par	Medium	30	1 KW

Aanwezige Kleurfilters (LEE)

Lee: 007, 010, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 170, 174, 176, 179, 180, 181, 183, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 219, 230, 242, 249, 314, 323, 328, 343

Geluid

Type regeltafel: Soundcraft GB 4 32 kanaals

Versterkers:

Zaal	1x Ram S4000 1x Ram S4044 1x Ram S 3000
Monitor	2x QSC Audio Pro PLX 1602

Speakers:

4x Adamson M15	L.O+ L.B+R.O+RB
2x Adamson LX 10	(Middencluster)
2x Adamson SX Sub	(Links + Rechts)

Microfoons

Merk	Type	Aantal
AKG	C3000	2
Sennheiser	ME64	2
Shure	SM 58	2
Jefe	AVL 102	3
Shure	Beta 53	2
Line 6	XD-V70L	12
Shure	SLX 2	2
Shure	SLX 1	2
Sennheiser	MKH 416 P 48 U	1
Sennheiser	MKH 70 P 48	2
Shure	LX	1
Behringer	DI 100	2
BSS AUDIO	AR-133 DI-Box	3

Randapparatuur

1 x Sony minidisc MDS-JE 500
1 x NAD 6346 cassdeck
1 x NAD 5425 cd speller
1 x DAT recorder
1 x Lexion-Alex digitale effectenprocessor
1x TC Electronic M.One
1x TC Electronic D.Two

3x Klark Teknik Square one 30 bands EQ

Beamer

Merk	Type	ansi lumes
Panasonic	PT-D5700E	6000 ansi lumens